

# Antenas

## Para exteriores:

### OAN-2151



Opera con IEEE 802.11 b/g/n en banda ISM 2.4- 2.5 GHz. Omnidireccional. 15dBi.

### WAN-2218



Protector contra sobrecargas. De 18dBi para rangos medios, opera con 802.11 b/g/n Direccional. 2.4GHz

### WAN-2140



Opera con IEEE 802.11 b/g/n en banda de 2.4- 2.5 GHz. Direccional. 14dBi.

### WAN-9150



Opera con IEEE 802.11a/n en banda de 5 GHz. De 15 dBi. Direccional.

### WAN-2181



Opera con IEE 802.11 b/g/n en banda ISM 2.4- 2.5 GHz. Direccional. 18dBi.

### OAN-4101



Opera con IEEE 802.11a en banda de 5.5 GHz a 5.825 GHz. Omnidireccional. 10dBi.

## Para interiores:

### OAN-0501



Funciona con tecnología IEE 802.11 b/g/n en un rango de 2.4 GHz. Omnidireccional. 5dBi.

### WAN-1160



Doble banda para 802.11a a 5.0 GHz y 802.11 b/g/n a 2.4 GHz. Direccional. 6dBi/8dBi.

### OAN-1070



Funciona con tecnología IEE 802.11 b/g/n en un rango de 2.4 GHz. Omnidireccional 7 dBi.

### WAN-1112



Funciona con tecnología IEE 802.11 b/g/n en un rango de 2.4 GHz. Direccional 12 dBi.

### WAN-2185



Opera con tecnología IEE 802.11 b/g/n en banda de 2.4- 2.5 GHz. Potencia de 8.5 dBi. Direccional.

### OAN-2090



Funciona con tecnología IEE 802.11 b/g/n en un rango de 2.4 GHz. Omnidireccional. 9dBi.

### WAN-7100



Funciona con tecnología IEEE b/g/n en un rango de 2.4GHz. Potencia 10.5dBi. Direccional.

## Cables para antenas:

### Cables serie 200



ANC-1440 de 5m de Plug RPSMA a Jack RPSMA  
ANC-1470 de 10m de Plug RPSMA a Jack RPSMA  
ANC-1430 de 3m de Plug RPSMA a Jack RPSMA  
ANC-2210 de 1m de plug N a plug N  
ANC-2330 de 3m de Plug RPSMA a Plug N  
ANC-2310 de 1m de plug N a plug N

### Cables serie 400



ANC-4130 de 3m de Plug N a Jack N  
ANC-4230 de 3m de plug N a plug N  
ANC-4160 de 6m de Plug RPSMA a Plug N